



imagePROGRAF TX-3300 / TX-4300

ПРОЕКТИРАНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ

Насладете се на висока производителност без прекъсване, осигурете си по-резки технически разпечатки и стабилна сигурност с 5-цветните 36" и 44" принтери, съобразени с устойчивото развитие. Проектирани за големи предприятия, правителства, доставчици на печатни услуги в сектора на архитектурата, проектирането, строителството и производството (AEC&M).

ПРЕДИМСТВА

- **Работа без прекъсвания**
Осигурете непрекъснатост на операциите с голям обем с конфигурация с две ролки и водеща в категорията скорост на печат от 3,3 ppm (A1). Патроните с мастило за смяна „в движение“ и подобреният кош за стековане позволяват непрекъснато натрупване на разпечатки A0 и A1, а калибрирането на цветовете, наблюдението на печатащата глава и автоматичните настройки свеждат до минимум грешките при отпечатване.
- **Безпроблемен работен процес**
Гладък и безпроблемен работен процес с намалено време за настройка и ежедневно управление благодарение на автоматичното зареждане на печатни носители с опростени настройки на носителите и интуитивен 4,3-инчов сензорен панел, който поддържа ритъма на задачите. Безплатни инструменти за изпращане на задачи, като Direct Print Plus и PRISMAproduce Tech, предоставят висококачествени визуализации, които помагат за минимизиране на грешките при печат.
- **Прецизност във всеки детайл**
Новото мастило MBK с висока плътност, комбинирано с подобрена обработка на изображението, осигурява изключително резки тънки линии и по-чисти технически детайли във всяка разпечатка, гарантирайки, че техническите чертежи, CAD разпечатките и GIS документите отговарят на най-високите стандарти за точност и яснота.
- **Надеждна сигурност**
От усъвършенствани криптирани комуникации и защитен печат чрез PIN код до усъвършенствания процес на удостоверяване и сигурно изтриване на твърдия диск, серията imagePROGRAF TX предлага най-високо ниво на защита за вашите документи, устройства и мрежа.
- **Съобразен с устойчивото развитие**
Възползвайте се от енергийна ефективност, като същевременно постигате целите си за снабдяване, съобразено с устойчивото развитие, и не губите от производителността. Изработени от 25% рециклирана пластмаса, 5% рециклиран метал и опаковка без EPS, imagePROGRAF TX-3300 и TX-4300 са сертифицирани по EPEAT*.

*Сертифицирано по EPEAT 1.0 Gold, сертифицирано по EPEAT 2.0 Bronze, регистрирано в САЩ.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TX-3300/TX-4300

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ	TX-3300	TX-4300	TX-3300	TX-4300
Тип принтер	5 цвята 36"		5 цвята 44"	
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран тип (6 цвята 8 печатаща глава x 1 печатаща глава)			
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi			
Брой глази	Общи: 15 360 глази MBK: 5120 глази BK, C, M, Y: по 2560 глази всеки			
Прецизност на линията	±0.1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.			
Стъпка на глазата	1200 dpi x 2 рега			
Размер на капката мастило	минимум 5 pl на цвят			
Капацитет за мастило	Стартов комплект патрони с мастило: 970 ml (330 ml за MBK, 160 ml за други)	Стартов комплект патрони с мастило: 1650 ml (330 ml за всеки)	[Многопозиционен кош] Стандартна позиция: 1 лист Позиция за създаване: портрет, обикновена хартия, A0: 10 листа/AI: 20 листа Плоска позиция: AI/A2 хоризонтална ориентация, хартия без покритие, 20 листа (Всички без огъване)	
Тип мастило	Патрони с мастило 8 продажба: 160 ml/330 ml/700 ml		[Стакер] Позиция за кош: A0 Вертикална ориентация, обикновена хартия, 10 листа Позиция за създаване: A0/AI Вертикална ориентация, обикновена хартия без покритие, 100 листа Плоска позиция: A0/AI Вертикална ориентация, обикновена хартия, 20 листа; AI/A2 хоризонтална ориентация, хартия без покритие, 100 листа (Всички без огъване)	
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12+ macOS 26			
Други поддържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint (за macOS/iOS/iPadOS), Mopria* (за Android, Windows), IPP Everywhere (за ChromeOS)			
Езици за принтери	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)			
Стандартни интерфейси	Порт USB A: USB намет (гипертекст печат) Порт USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz) Работа: прибл. 83 W Режим на покой: прибл. 2,2 W Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: Прибл. 5 минути Изключено захранване: прибл. 0,1 W Температура: 15–30°C, Влажност: 10–80% RH (без конденз) Работа: прибл. 51 dB (A) (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO7779) В режим на готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,9 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO7779) CE маркировка, UKCA маркировка	
ПАМЕТ	* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа		Сертификат CB, EPEAT [†]	
Стандартна памет	128 GB (физическа памет 2 GB) Слот за разширяване: не			
SSD запамятващ носител	256 GB (криптиран)			
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ				
CAD чертеж				
Обикновена хартия (AI)	0:17 (бърз икономичен режим): 3,3 ppm	0:17 (бърз икономичен режим): 3,3 ppm		
Обикновена хартия (A0)	0:32 (бърз икономичен режим) 0:35 (бърз) 1:06 (стандартен)	0:33 (бърз икономичен режим) 0:35 (бърз) 1:06 (стандартен)		
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ				
Подаване на носители и изход	Ролна хартия: една ролка, предно нареждане, изход отпред Допълнителна ролна хартия: една ролка, предно нареждане, изход отпред Форматирана хартия: предно нареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)			
Ширина на печатния носител	Ролна хартия/форматирана хартия: 152,4mm – 917mm	Ролна хартия/форматирана хартия: 152,4mm – 1118mm		
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm			
Минимална дължина на печат	Ролна хартия: 101,6 mm (с изключение на платно, оризова хартия и полупрозрачно матово фолио. Тези носители са 200 mm) Форматирана хартия: 203,2 mm			
Максимална дължина на печат	Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m			
Максимален диаметър на ролката	170 mm			
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2 1/3"			
Препоръчителни бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm			
Бели полета на печатаемата зона	Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролна хартия (печат без бели полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm			
Капацитет за подаване на хартия	Ролна хартия: гъве ролки. Възможно е автоматично превключване. Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване Форматирана хартия: 1 лист			
Блок за поемане на печатен носител	Двупосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката			
Ширина на печат без бели полета (само ролка)			[Препоръчителна] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" (Също и 1030 mm (JIS B0), 42", 44" само за TX-4300) [Печатаема] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm (Също и 1000 mm само за TX-4300)	
Максимален брой разпечатки (CAD чертежи)			потребителска ширина на ролката (152,4 – 917 mm) потребителска ширина на ролката (152,4 – 1118 mm)	
ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА			[Многопозиционен кош] Стандартна позиция: 1 лист Позиция за създаване: портрет, обикновена хартия, A0: 10 листа/AI: 20 листа Плоска позиция: AI/A2 хоризонтална ориентация, хартия без покритие, 20 листа (Всички без огъване)	
Захранване			[Стакер] Позиция за кош: A0 Вертикална ориентация, обикновена хартия, 10 листа Позиция за създаване: A0/AI Вертикална ориентация, обикновена хартия без покритие, 100 листа Плоска позиция: A0/AI Вертикална ориентация, обикновена хартия, 20 листа; AI/A2 хоризонтална ориентация, хартия без покритие, 100 листа (Всички без огъване)	
Консумирана мощност			AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz) Работа: прибл. 83 W Режим на покой: прибл. 2,2 W Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: Прибл. 5 минути Изключено захранване: прибл. 0,1 W Температура: 15–30°C, Влажност: 10–80% RH (без конденз) Работа: прибл. 51 dB (A) (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO7779) В режим на готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,9 бела или по-малко (стандартна обикновена хартия 2, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено по стандарт ISO7779) CE маркировка, UKCA маркировка	
Работна среда			Сертификат CB, EPEAT [†]	
Акустичен шум (Мощност/налягане)				
Регулации				
Екологични сертификати				
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО				
Физически размери и тегло				
Размери и тегло с опаковка				
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО				
Какво включва комплектът?				
Софтуер в комплекта				
ОПЦИИ				
Продавани отделно аксесоари				
КОНСУМАТИВИ				
Елементи, които се подменят от потребителя				
Забележки				
Отказ от отговорност				

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.TM и/с: Всички наименования на компании или продукти са запазени марки или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари или/в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2026

