



imagePROGRAF TM-610 / TM-615

КАЧЕСТВО И ГЪВКАВОСТ ЗА ВСЯКО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО

Погобнете всеки печат с ярки цветове и прецизност на тънките линии в точни CAD и привличащи вниманието маркетингови материали. 36" принтер, който съчетава повишена производителност, интуитивно използване и екологичност – всичко това в комбинация с безшумно печатане и широк спектър от печатни продукти в сегмента със средна производителност, предназначен за корпоративни и големи офиси в областта на архитектурата, инженерството и строителството, както и за секторите на търговията на гребно и образованието.

ПРЕДИМСТВА

- Качество при всеки печатен продукт**
 Новото мастило MBK с висока плътност и подобрената обработка на изображенията осигуряват по-резки тънки линии и по-ясни технически детайли, а подобреното цветово пресъздаване върху обикновена хартия предоставя по-наситен печат с ярки цветове за различни печатни материали, като например плакати и материали за търговски обекти.
- По-добра производителност**
 Поддържайте ритъма на работните процеси със скорост на печат от 3,2 ppm (A1) и печатайте с по-големи патрони с мастило, по-малко време за чакане с бърза обработка и бързо възстановяване в режим на покой. Печатайте с увереност още от първата разпечатка, като използвате Free Layout Plus, за да сведете до минимум грешките при печат, и вече няма да се налага да отрязвате излишните полета благодарение на печатането без бели полета.
- Лесна употреба**
 Управлявайте всички ключови настройки от 4,3-инчов наклонящ се контролен панел със сензорен екран, с важна информация като тип печатен носител, оставащо количество печатен носител и количество мастило. Опростените настройки за печатен носител с автоматично разпознаване на типа носител рационализират работния процес. Поддържа Apple AirPrint, IPP Everywhere и Mopria за безпроблемен печат без драйвери от различни устройства.
- Съобразен с устойчивото развитие**
 Край на смущенията с тиха работа, идеална за по-тихи офис среди. Проектирана с повече рециклирани материали, опаковка без EPS и сертификат EPEAT*, серията TM помага на организациите да постигнат целите си за снабдяване, съобразено с устойчивото развитие, без да правят компромис с качеството.

* Сертификат EPEAT 1.0 Gold, сертификат EPEAT 2.0 Bronze, регистрирано в САЩ.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер

Технология на печат

Разделителна способност на печат

Брой глази

Прецизност на линията

Стъпка на глазата

Размер на капката мастило

Капацитет за мастило

Тип мастило

Съвместимост с ОС

Други подгържани протоколи за изпращане на заявки

Езици за принтери

Стандартни интерфейси

ПАМЕТ

Стандартна памет

SSD запаметяващ носител

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

CAD чертеж

Обикновена хартия (A1)

Обикновена хартия (A0)

Плакат:

Обикновена хартия (A0)

Дебела хартия с покритие (A0)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход

Ширина на печатния носител

Дебелина на печатния носител

Минимална дължина на печат

Максимална дължина на печат

Максимален диаметър на ролката

Размер на ядрото на ролката

Препоръчителни бели полета

TM-610

TM-615

5 цвята 36"	
Canon Bubblejet on Demand, 6 цвята, интегриран мип (6 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)	
2400 x 1200 dpi	
Общо: 15 360 глази MBK: 5120 глази BK, C, M, Y: по 2560 глази всеки	
±0,1% или по-малко Изисква настройка от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.	
1200 dpi x 2 рега	
минимум 5 pl на цвят	
Стартов патрон с мастило: 490 ml (130 ml за MBK, 90 ml x 4 за BK, C, M, Y) Закупен патрон с мастило: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Пигментни мастила: 5 цвята MBK/BK/C/M/Y	
32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26	
Apple AirPrint (за macOS/iOS/iPadOS), Mopria (за Android, Windows), IPP Everywhere (за ChromeOS)	
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02), CALS G4 (подаване само чрез FTP)
USB A порт: няма	USB A порт: USB памет (директен печат)
USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
* Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа	
2 GB Слот за разширяване: не	128 GB (Физическа памет 2 GB) Слот за разширяване: не
Не е приложимо	256 GB (криптиран)
0:17 (бърз икономичен режим) 3,2 rpm 0:32 (бърз икономичен режим) 0:40 (бърз) 1:08 (стандартен)	
0:36 (бърз икономичен режим) 0:42 (бърз) 1:04 (бърз нов) 1:16 (стандартен)	
1:38 (бърз) 2:30 (стандартен)	
Ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)	
Ролна хартия: 203,2 – 917 mm Форматирана хартия: 203,2 – 917 mm Ролка/лист: 0,07 mm – 0,8 mm	
Ролна хартия: 203,2 mm Форматирана хартия: 279,4 mm	
Ролна хартия: 18 m (Различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m	
150 mm	
Вътрешен диаметър на ролката: 2 1/3"	
Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 20 mm, отдолу: 31 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm	

Бели полета на печатаемата зона

Капацитет за подаване на хартия

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Максимален брой разпечатки

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

Консумирана мощност

Работна среда

Акустичен шум (Мощност/налягане)

Регулации

Екологични сертификати

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Размери и тегло с опаковка

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Софтуер в комплекта

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят от потребителя

Забележки

¹ Сертифицирано по EPEAT 1.0 Gold, сертифицирано по EPEAT 2.0 Bronze, регистрирано в САЩ.

Отказ от отговорност

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.TM и [®]. Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.

TM-610

TM-615

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролна хартия (печат без бели полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия (AppleAirPrint): отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия (други): отгоре: 3 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm	Ролна хартия: 1 ролка Форматирана хартия: 1 лист
[Препоръчителна] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" [Печатаема] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34" 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Освен горепосоченото, печат без полета в свободен формат се поддържа само върху ролна хартия, дефинирана от потребителя	Стандартна позиция: 1 лист Позиция за създаване: обикновена хартия 20 листа във вертикална ориентация A1/A0 Плоска позиция: обикновена хартия 20 листа в хоризонтална ориентация A2/A1 хоризонтална ориентация (без голямо огъване)
AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)	
Работа: при бл. 65 W Режим на покой: при бл. 2,2 W Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: При бл. 5 минути Изключено захранване: при бл. 0,06 W	Работа: при бл. 69 W Режим на покой: при бл. 2,2 W Настройка по подразбиране за времето, за да влезете в Режим на покой: При бл. 5 минути Изключено захранване: при бл. 0,06 W
Температура: 15~30°C, Влажност: 10~80% RH (без конденз)	
Работа: при бл. 41 dB (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено според стандарт ISO7779) В готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,2 бела или по-малко (A) (стандартна обикновена хартия, стандартен режим, чертане на линии/текстов режим) (измерено според стандарт ISO7779)	
СЕ маркировка, UKCA маркировка	
Сертификат CB, EPEAT ¹	
Ш x Д x В Основен модул със стойка 1285 x 885 x 1041mm (отворен кош) 1285 x 756 x 1041mm (затворен кош) 65 kg (с комплект държач за ролка; без мастило и печатаща глава)	
Принтер (основен модул със стойка и палет): 1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg	
Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 комплект стартови патрони с мастило, 1 държач за ролки (шпиндел), 3" приставка за ролка, ръководство за инсталиране, брошура за екологична безопасност/стандарт, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за конфигуриране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB	
Наличен за изтегляне от мрежата софтуер	
2 1/3" държач за ролка: RH2-35 Държач за IC четец за карти: RA-02	
Патрон с мастило MBK: PFI-323 (300 ml)/PFI-123 (130 ml) M: PFI-321 (300 ml)/PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml)/PFI-120 (130 ml) Печатаща глава: PF-06 Нож: CT-08 Патрон за подгрявка: MC-31	



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2026